

Kraftstoffcontainer QUADRO-C blue

[DIESEL & AUS 32 (AdBlue®)]

IHRE VORTEILE

- ▶ Zeitlich unbefristete Zulassung als Transportbehälter (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Eisenbahn (RID), Binnenschifffahrt (ADN) und auf See (IMDG-Code)
- ▶ Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- ▶ Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne durch doppelwandige Behälterausführung
- ▶ Aufstellung im Freien
- ▶ Verwendung in Wasserschutzgebieten
- ▶ Doppelwandige Rietberg IBC mit permanent wirksamem Leckanzeiger müssen nur alle 10 Jahre einer Innenbesichtigung unterzogen werden
- ▶ Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- ▶ 3-fach stapelbar
- ▶ Komplett ausgerüsteter AUS 32 (AdBlue®) Tank, geschützt und sicher integriert

TECHNISCHE MERKMALE

DIESELCONTAINER QUADRO-C

- ▶ Innen und außen feuerverzinkt oder innen roh und außen lackiert
- ▶ Doppelwandig ①
- ▶ Permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände ①
- ▶ Komplett aus Stahl, deshalb extrem robust
- ▶ Kontinuierliche, mechanische Füllstandanzeige
- ▶ Lüftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn
- ▶ Absperrbare Saugleitung
- ▶ Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- ▶ Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- ▶ 4 Kranösen, sicheres Kranen gem. BGI 556
- ▶ Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 3-Punkt-Verriegelung und Sicherheitsschließzylinder
- ▶ Zapfschlauch 4 m
- ▶ Automatik-Zapfventil
- ▶ Zapfventilhalter mit absperbarem Rücklauf für Tropfmengen
- ▶ Förderpumpe Diesel ca. 50 l/min, Spannung wahlweise 12 oder 24 V

AUS 32 (AdBlue®) TANK


- ▶ PE-Tank, einwandig
- ▶ 125 Liter Inhalt
- ▶ Füllstutzen DN 100
- ▶ Belüftung mit Druckentlastung
- ▶ 4 m Anschlusskabel mit Polzangen
- ▶ Zapfschlauch 4 m
- ▶ Manuelles Zapfventil
- ▶ Förderpumpe ca. 30 l/min, Spannung wahlweise 12 oder 24 V

un ZULASSUNG
31A/Y/... 13081

U BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBT, BERLIN
Z-38.12-230

DEUTSCHES PATENT
DE 10 2012 112 241

NEU



LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung	Verzinkt	Lackiert	
	L	B	H			Art.-Nr.	Art.-Nr.	
Quadro-C 700-12V blue neu	1215	1000	1290	341	D/BAM/13081/31A Z-38.12-230	98130	98129	
Quadro-C 700-24V blue neu	1215	1000	1290	341	D/BAM/13081/31A Z-38.12-230	98149	98148	
Zubehör QUADRO-C, Diesel							Art.-Nr.	
Grenzwertgeber	Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung.						74146	

OPTIONALES ZUBEHÖR

FÜR DIESELCONTAINER QUADRO-C

Typ	Beschreibung	Durchflussmenge (l/min)		Art.-Nr.
		Min	Max	
EZ24	Digitales Turbinenzählwerk, nicht eichfähig	7	120	96479
PZ300	Mechanisches Rollenzählwerk, nicht eichfähig	20	120	96359

Für AUS 32 (AdBlue®) TANK



1. Zählwerke

Typ / Inhalt	Beschreibung	Durchflussmenge		Art.-Nr.
		Min	Max	
EZ24 AdBlue® ②	Digitales Turbinenzählwerk, nicht eichfähig, für AUS 32 (AdBlue®)	6	100	98137

2. Zapfventile & ZVA Zubehör

Typ	Beschreibung	Auslauf (ø)	Max. Durchflussmenge (l/min)	Art.-Nr.
ZVA AdBlue® ③	Automatik-Zapfventil, Kunststoff/Edelstahl	NW19	40	43968
ZVA AdBlue® SB 325 ④	Mit Abreißsicherung	NW19	35	46109
ZVA AdBlue® SB 325 Z ⑤	Mit elektr. Zählwerk und Abreißsicherung	NW19	35	46110
Auslaufrohr 1	Für Zapfventil Typ SB			46114
Auslaufrohr 2	Für Zapfventil Typ SB, mit Magnetschalter und Adapter. Öffnet erst durch den Magnetadapter im integrierten AUS 32 (AdBlue®)-Tank			46115
Magnetadapter	Für Auslaufrohr 2. Zum Öffnen der Sicherung im Auslaufrohr, um z. B. Kanister zu betanken			46116

Weitere Abgabegeräte für die AUS 32 (AdBlue®) Betankung ◀
finden Sie ab S. 112

